

**ND-22**

(배관연결장치)



● 제품 특성

NP-30R/30RB와 함께 사용되는 고정형 버팀대 시스템의 배관연결 장치.

● 제품 재질 : 압연강재

모델명	적용관경
ND-22	40~150A

**NP-30R/30RB**

(각관파이프)



● 제품 특성

ND-UH(횡방향 흔들림 방지 버팀대 저층고용), ND-UHB(횡방향 흔들림 방지 버팀대)에 사용되는 각관파이프.

● 제품 재질 : SRT275(KS D 3568)

모델명	규격	세장비	최소회전반경 (mm)	사용가능길이 (mm)	지지대 각도별 최대수평하중 (kgf)		
					45°	60°	90°
NP-30R	30x30x1.4	≤ 100	13.1	1,000	1,582	1,938	2,237
NP-30RB	30x30x2.9	≤ 200	12.9	2,000	1,137	1,392	1,608

**NP-25AH**

(지지대 파이프)



● 제품 특성

ND-HS(횡방향 흔들림 방지 버팀대), ND-VS(종방향 흔들림 방지 버팀대), ND-RS(종방향 흔들림 방지 버팀대)에 사용되는 지지대 파이프.

● 제품 재질 : SPPS380(KS D 3562)

모델명	규격	관경	세장비	최소회전반경 (mm)	사용가능길이 (mm)	지지대 각도별 최대수평하중 (kgf)		
						30° ~ 44°	45° ~ 59°	60° ~ 90°
NP-25AH	SCH. #40	25A	≤100	11	1,000	805	1,139	1,394
			≤200					

**ND-R-Hinge Bolt**

(배관연결장치 어댑터 체결볼트)



● 제품 특성

ND-10(어댑터)와 ND-20(배관연결장치)와 함께 사용되는 체결볼트.

● 제품 재질 : 압연강재